Hyke Wildlife Management
株式会社ハイク

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

写真・動画をメール送信

圃場・ハウスを見える化
作物の監視や防犯にも
定点監視 IoTカメラ

電源工事不要の乾電池可動式
リアルタイムデータ送信IoT自動撮影カメラ

ハイクカム LT4G
IoT自動撮影カメラ

NTTドコモの4G LTE通信を利用し撮影した画像、動画をリアルタイムにメール送信。乾電池式で最長６ヶ月間動作。あらゆる農園・農場監視を可能にする通信機能付オールインワンIoT自動撮影カメラです。

Download on the App Store　GET IT ON Google Play

特長

- 小型で軽量。設置も移設も一人で簡単にできます
- 単３電池稼働。外部電源オプションで１年以上動作
- 動体検知センサー撮影＆定点観測タイムラプス撮影
- NTTドコモ　LTE(B19含)＆FOMAプラスエリアをカバー
- 毎週インターネット時刻をカメラに同期

ハイクカム LT4G ＝ センサーカメラ ＋ タイムラプスカメラ ＋ 通信モジュール

主な機能

センサー撮影
- 熱を感知して人や車両、動物を自動撮影
- 夜間でも不可視光赤外線LED照射でモノクロ撮影
- スケジュールにより指定した時間帯のみ稼働

タイムラプス撮影
- 設定した時間の間隔で撮影（最短30秒～最長24時間）
- 植物などの定点観測に最適
- センサー撮影との併用も可能
- スケジュールにより指定した時間帯のみ稼働

データ送信
- 撮影した静止画、動画を同時に４件までメール送信
- クラウドシステム　セネラムへの自動アップロードも可能
- 画像下には撮影日時やカメラ番号など付加情報を追加
- iOS&Androidアプリでカメラを遠隔操作

詳細は　ハイクカム　で検索

製品・価格

	本体のみ	セキュリティパッケージ	コンプリートパッケージ
画像			
概要	センサーカメラ兼タイムラプスカメラに通信機能がついた最新IoT自動撮影カメラ。NTT ドコモの3G/4Gエリア内で撮影したデータをリアルタイムにメール送信できます。	カメラに盗難防止用のセキュリティボックスとケーブル鍵のパイソンロックを組み合わせた盗難防止の構成です。 人通りが多い場所に設置する場合には必須の構成となります。	より長期間設置するためのコンプリートバッテリーシステムを組み合わせた構成。5Wソーラーパネルで発電した電力を20Ahバッテリーに蓄電しながらカメラに共有します。日当たりが良い場所であれば半永久的に稼働することができます。
価格（税別）	初期費用 **67,800円** 通信費/月 **500円～※**	初期費用 **76,500円** 通信費/月 **500円～※**	初期費用 **107,600円** 通信費/月 **500円～※**
構成	**基本構成** ・ハイクカム　LT4G　1式 カメラ本体 樹木取付ストラップ マニュアル	**基本構成** ・ハイクカム　LT4G　1式 ・セキュリティボックス ・パイソンロック 5mm	**基本構成** ・ハイクカム　LT4G　1式 ・コンプリートバッテリーパッケージ バッテリーケース/ 5Wソーラーパネル 20Ahバッテリー

※上記通信費は法人契約時上り特化1.1GB、高速通信容量により異なる。SMS付は＋150円

仕様

カメラ	
トリガースピード	0.65秒
リカバリータイム静止画	2秒
リカバリータイム動画	2秒
静止画解像度	300/500/800/1000/1200万画素
動画解像度	QVGA 320×240/WVGA 800×480/HD 1280×720(30fps)/フルHD 1920×1080(30fps)ピクセル
データ保存形式	静止画:JPEG / 動画: MOV
画角(対角線)	52°
センサー反応範囲	50°
センサー反応距離	25m
夜間撮影	940nm赤外線(ノーグロー)
フラッシュ照射距離	20m
スケジュール機能	あり(1日に2通り)
タイムラプス機能	あり(30秒, 1, 3, 5, 10, 20, 30分, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24時間)
動作時間目安 静止画	最大 25,000枚
動作時間目安 動画	最大 2,500本(10秒動画設定)
静止画連続撮影	静止画モード時: 1～10枚 / 静止画&動画モード時: 1枚
動画撮影時間	5, 10, 20, 30秒, 1分
録音機能	あり (オン/オフ可)
モニター	2.0インチカラーディスプレイ
記録媒体	SD/SDHCカード 最大32GB (Toshiba/SanDisk推奨)
電源	6V 単3電池4本×3組=最大12本

外部ポート	電源ポート(6V DC) / miniUSB (マスストレージ)
メニュー言語	日本語/英語　設定可
カメラネジ	あり(カメラ下部)
本体サイズ	150×120×72mm(+アンテナ高170mm)
重量	450g
防塵防水規格	IP65
製品保証	ご購入日より1年間
通信	
撮影データ無線送信機能	あり(静止画・動画)
画像無線送信方式	メール送信またはセネラムアップロード
通信料	静止画のみの場合　月500円～ 動画送信の場合　月900円～(高速通信容量/キャリアによる)
無線送信画像サイズ	30/130/300/500/800/1000/1200万画素
無線送信動画サイズ	最大25MB　QVGA 約60秒間/ WVGA 約30秒間/ HD 約20秒間/ フルHD 約10秒間
SMS遠隔設定機能	あり (iPhone/Androidに対応)
専用アプリ	HykeCam APP (iPhone/Android)
SIMカード	標準サイズ/NTT docomo系MVNO対応
対応エリア	4G:LTE(B19含)/ 3G:FOMA&FOMAプラスエリア

製造元

Hyke Wildlife Management　株式会社ハイク
〒078-8351　北海道旭川市東光11条５丁目4-3
TEL:0166-31-8707　FAX:0166-30-1400
メール：info@hyke-store.com
WEB: https://hyke-store.com