

























ハイクカム SP3

HCSP3

ハイクカム SP3は最大2400万画素の静止画、2K動画を撮影できる最新モデルの自動撮影カメラです。前モデル ハイクカム SP2の2021年モデルとして基本性能も大きく向上し、トリガースピード0.4秒、リカバリータイム2秒以内と最高クラスの性能を発揮します。

前面モニターや広角レンズ、大容量SDカードに対応などユーザーの様々な意見を反映した最新のトレイルカメラが完成しました。

特長

画角調整しやすい前面ディスプレイ 78° 広角レンズ 前モデルと比較し50%小型化 最大512GB MicroSDXCカードに対応 スライド式バッテリートレイ 背面マウント標準装備







体積比50%小型





広角レンズ



動作時間目安静止画27000枚動作時間目安動画(10秒間設定)2700本画像・動画付加情報撮影モード/ID/日時/気温/電池残量モニター2.0インチ前面カラーディスプレイ記録媒体最大512GB MicroSDカード電源12V 単3電池6本 アルカリ/リチウム外部ポート電源ボート(12V DC)/MicroUSB(マスストレージ)メニュー言語日本語/英語 設定可能マウント最大30°傾斜標準付属マウントカメラネジあり 本体背面ケーブルロック穴本体背面マウント部本体サイズ11.5 x 9 x 7cm重量310g動作環境-25~50°C防塵防水規格IP65製品保証1年間		
画像・動画付加情報撮影モード/ID/日時/気温/電池残量モニター2.0インチ前面カラーディスプレイ記録媒体最大512GB MicroSDカード電源12V 単3電池6本 アルカリ/リチウム外部ポート電源ポート(12V DC)/MicroUSB(マスストレージ)メニュー言語日本語/英語 設定可能マウント最大30°傾斜標準付属マウントカメラネジあり 本体背面ケーブルロック穴本体背面マウント部本体サイズ11.5 x 9 x 7cm重量310g動作環境-25~50°C防塵防水規格IP65	動作時間目安 静止画	27000枚
モニター 2.0インチ前面カラーディスプレイ 記録媒体 最大512GB MicroSDカード 電源 12V 単3電池6本 アルカリ/リチウム 外部ポート 電源ボート(12V DC)/MicroUSB(マスストレージ) メニュー言語 日本語/英語 設定可能 マウント 最大30° 傾斜標準付属マウント カメラネジ あり 本体背面 ケーブルロック穴 本体背面マウント部 本体サイズ 11.5 x 9 x 7cm 重量 310g 動作環境 -25~50°C 防塵防水規格 IP65	動作時間目安 動画(10秒間設定)	2700本
記録媒体 最大512GB MicroSDカード 電源 12V 単3電池6本 アルカリ/リチウム 外部ポート 電源ポート(12V DC)/MicroUSB(マスストレージ) メニュー言語 日本語/英語 設定可能 マウント 最大30°傾斜標準付属マウント カメラネジ あり 本体背面 ケーブルロック穴 本体背面マウント部 本体サイズ 11.5 x 9 x 7cm 重量 310g 動作環境 -25~50°C 防塵防水規格 IP65	画像·動画付加情報	撮影モード/ID/日時/気温/電池残量
電源 12V 単3電池6本 アルカリ/リチウム 外部ポート 電源ポート(12V DC)/MicroUSB(マスストレージ) メニュー言語 日本語/英語 設定可能 マウント 最大30°傾斜標準付属マウント カメラネジ あり 本体背面 ケーブルロック穴 本体背面マウント部 本体サイズ 11.5 x 9 x 7cm 重量 310g 動作環境 -25~50°C 防塵防水規格 IP65	モニター	2.0インチ前面カラーディスプレイ
外部ポート 電源ポート(12V DC)/MicroUSB(マスストレージ) メニュー言語 日本語/英語 設定可能 マウント 最大30°傾斜標準付属マウント カメラネジ あり 本体背面 ケーブルロック穴 本体背面マウント部 本体サイズ 11.5 x 9 x 7cm 重量 310g 動作環境 -25~50°C 防塵防水規格 IP65	記録媒体	最大512GB MicroSDカード
メニュー言語 日本語/英語 設定可能 マウント 最大30° 傾斜標準付属マウント カメラネジ あり 本体背面 ケーブルロック穴 本体背面マウント部 本体サイズ 11.5 x 9 x 7cm 重量 310g 動作環境 -25~50°C 防塵防水規格 IP65	電源	12V 単3電池6本 アルカリ/リチウム
マウント 最大30°傾斜標準付属マウント カメラネジ あり本体背面 ケーブルロック穴 本体背面マウント部 本体サイズ 11.5 x 9 x 7cm 重量 310g 動作環境 -25~50°C 防塵防水規格 IP65	外部ポート	電源ポート(12V DC)/MicroUSB(マスストレージ)
カメラネジ あり 本体背面 ケーブルロック穴 本体背面マウント部 本体サイズ 11.5 x 9 x 7cm 重量 310g 動作環境 -25~50°C 防塵防水規格 IP65	メニュー言語	日本語/英語 設定可能
ケーブルロック穴 本体背面マウント部 本体サイズ 11.5 x 9 x 7cm 重量 310g 動作環境 -25~50°C 防塵防水規格 IP65	マウント	最大30°傾斜標準付属マウント
本体サイズ 11.5 x 9 x 7cm 重量 310g 動作環境 -25~50°C 防塵防水規格 IP65	カメラネジ	あり本体背面
重量 310g 動作環境 -25~50°C 防塵防水規格 IP65	ケーブルロック穴	本体背面マウント部
動作環境 -25~50°C 防塵防水規格 IP65	本体サイズ	11.5 x 9 x 7cm
防塵防水規格 IP65	重量	310g
	動作環境	-25∼50°C
製品保証 1年間	防塵防水規格	IP65
	製品保証	1年間

仕様

<u></u>	
撮影モード	静止画/動画/静止画+動画
トリガースピード(秒)	0.4秒
リカバリータイム静止画(秒)	2秒
リカバリータイム動画(秒)	2秒
静止画解像度(万画素)	500/1000/2400万画素
動画解像度(px)/フレームレート(fps)	HD 1280x720/フルHD1920x1080(60fps)
	2K 2560x1440(30fps)
静止画連続撮影	静止画モード時:1-10枚 静止画+動画モード時:1枚
動画撮影時間	5,10,20,30秒,1,2分間
録音機能	あり
データ保存形式	静止画:JPEG/動画:MP4
画角(水平角×垂直角)	78°×56°(動画 78°×40°)
センサー反応範囲(°)	50°
センサー反応距離(m)	25m
赤外線タイプ	ノーグローLED (940nm不可視光)
赤外線照射距離(最大)	20m
スケジュール機能	あり1日に2通り
タイムラプス機能	あり30秒,1,3,5,10,30分
	1,2,3,4,6,8,12,24時間
センサー&タイムラプス&スケジュール組み合わせ	全て可
ディレイ機能	開始日時設定可/センサープラン/
	タイムラプスプラン