

メーカー	ハイカム		Browning					
画像								
モデル名	SP108-J	SP158-J	Command	Strike Elite	Dark Elite	Recon Platinum	Spec Platinum	
トリカースピード(秒)	1.0	1.0	0.67	0.4	0.4	0.67	0.67	
カバリタイム静止画(秒)	2~3	2~3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
リカバリタイム動画(秒)	2~5	2~5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
静止画解像度(万画素)	300/500/800/1200	300/500/800/1200	300/500/800	300/500/800/1000	300/500/800/1000	300/500/800/1000	300/500/800/1000	
静止画拡張子	JPG	JPG	JPG	JPG	JPG	JPG	JPG	
動画解像度(px)/フレームレート(fps)	640x480	640x480	640x480	640x480	640x480	640x480	640x480	
	1280x720(30fps)	1280x720(30fps)	1280x720(30fps)	1280x720(30fps)	1280x720(30fps)	1280x720(30fps)	1280x720(30fps)	
	1920x1080(10fps)	1920x1080(10fps)				1920x1080(30fps)	1920x1080(30fps)	
動画フォーマット/拡張子	MPEG4/AVI	MPEG4/AVI	MPEG4/AVI	MPEG4/AVI	MPEG4/AVI	MPEG4/AVI	MPEG4/AVI	
画角(FOV)	42°	42°	55°	55°	55°	55°	55°	
センサー反応範囲(°)	35°	35°						
センサー反応距離(m)	25m	25m	17m	17m	17m	17m	17m	
夜間撮影フラッシュタイプ	940nm赤外線(ノブロー)	940nm赤外線(ノブロー)	850nm赤外線(ノブロー)	850nm赤外線(ノブロー)	940nm赤外線(ノブロー)	850nm赤外線(ノブロー)	940nm赤外線(ノブロー)	
フラッシュ照射距離	20m	20m	18m	30m	21m	30m	21m	
スケジュール機能	あり(2通り)	あり(2通り)	あり(タイムラプスモードのみ)	あり(タイムラプスモードのみ)	あり(タイムラプスモードのみ)	あり(タイムラプスモードのみ)	あり(タイムラプスモードのみ)	
タイムラプス機能	あり(10秒~8時間)	あり(10秒~8時間)	あり(5秒~60分)	あり(5秒~60分)	あり(5秒~60分)	あり(5秒~60分)	あり(5秒~60分)	
モーション&タイムラプス&スケジュール組合せ	全て可	全て可	モーション&タイムラプスのみ可	モーション&タイムラプスのみ可	モーション&タイムラプスのみ可	モーション&タイムラプスのみ可	モーション&タイムラプスのみ可	
インターバル(デイレイ機能)	あり(5秒~60分)	あり(5秒~60分)	あり(5秒~60分)	あり(5秒~60分)	あり(5秒~60分)	あり(5秒~60分)	あり(5秒~60分)	
画像付加情報	日時/ID/気温/電池残量	日時/ID/気温/電池残量	日時/ID/気温/月の満ち欠け	日時/ID/気温/月の満ち欠け	日時/ID/気温/月の満ち欠け	日時/ID/気温/月の満ち欠け	日時/ID/気温/月の満ち欠け	
動作時間目安 静止画(画像メール送信時)	15000枚	15000枚(2500/1000枚)	10000枚	10000枚	10000枚	10000枚	10000枚	
動作時間目安 動画(10秒間設定)	1500本	1500本						
静止画連続撮影	3枚	3枚	最大8枚	最大8枚	最大8枚	最大8枚	最大8枚	
連続撮影最高速度	2秒間に3枚	2秒間に3枚	0.3秒間に4枚(Rapid Fire機能)	0.3秒間に8枚(Rapid Fire機能)	0.3秒間に8枚(Rapid Fire機能)	0.3秒間に8枚(Rapid Fire機能)	0.3秒間に8枚(Rapid Fire機能)	
動画撮影時間	昼夜:1秒~2分間	昼夜:1秒~2分間	昼:5秒~2分間 夜:5秒~20秒	昼:5秒~2分間 夜:5秒~20秒	昼:5秒~2分間 夜:5秒~20秒	昼:5秒~2分間 夜:5秒~20秒	昼:5秒~2分間 夜:5秒~20秒	
録音機能(動画撮影時)	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	
サイズ(cm)	150x120x72mm	150x120x72mm(+アンテナ高195mm)	127x100x65mm	120x100x70mm	120x100x70mm	135x115x70mm	135x115x70mm	
重量(バッテリー含む)	400g(680g)	430g(710g)	350g(535g)	310g(450g)	310g(450g)	400g(585g)	400g(585g)	
モニター	あり(2インチカラー)	あり(2インチカラー)	あり(モノクロメニューのみ)	あり(モノクロメニューのみ)	あり(モノクロメニューのみ)	あり(2インチカラー)	あり(2インチカラー)	
モニター位置/データ確認	背面/データ確認可	背面/データ確認可	前面/データ確認不可	前面/データ確認不可	前面/データ確認不可	前面/データ確認可	前面/データ確認可	
記録媒体	最大32GB SD/SDHCカード	最大32GB SD/SDHCカード	最大32GB SD/SDHCカード	最大32GB SD/SDHCカード	最大32GB SD/SDHCカード	最大32GB SD/SDHCカード	最大32GB SD/SDHCカード	
バッテリー※1	ANL 単3電池12本	AL 単3電池12本	ANL 単3電池8本	ANL 単3電池6本	AL 単3電池6本	ANL 単3電池8本	AL 単3電池8本	
動作環境	-25~40℃	-25~40℃						
外部電源ポート	あり(6V)	あり(6V)	あり(12V)	あり(12V)	あり(12V)	あり(12V)	あり(12V)	
メニュー言語	日本語/英語 切替可	日本語/英語 切替可	英語	英語	英語	英語	英語	
カメラネジ	あり(下部)	あり(下部)	あり(下部)	あり(下部)	あり(下部)	あり(下部)	あり(下部)	
ケーブルロック穴※2	あり(背面)	あり(背面)	あり(背面)	あり(背面)	あり(背面)	あり(背面)	あり(背面)	
メーカー保証(購入日より)	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	
画像無線送信機能	N/A	あり(3G NTT docomo)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
画像無線送信方式	N/A	メール転送(サーバ経由)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
画像無線送信コスト※3	N/A	月630円	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
無線送信画像サイズ	N/A	1280x960/640x480p	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
SMS設定機能※4	N/A	あり	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
スマートフォンアプリ	N/A	あり(Androidのみ)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
評価点								
トリカースピード	8.0	8.0	9.0	9.5	9.5	9.0	9.0	
リカバリタイム	9.0	9.0	9.0	9.5	9.5	9.5	9.5	
センサー範囲	8.5	8.5	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
夜間照射距離	8.0	8.0	7.5	9.5	8.0	9.5	8.0	
サイズ	7.0	7.0	9.0	10.0	10.0	9.0	9.0	
動作時間	9.0	9.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
静止画画質	9.0	9.0	8.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
動画画質	8.5	8.5	8.0	8.5	8.5	10.0	10.0	
特徴	日本語メニュー	リアルタイム画像メール送信	0.67秒トリガー	0.4秒トリガー	0.4秒トリガー	フルHD動画	フルHD動画	
	H.264 MPEG4リアルHD動画	SMS遠隔操作	最廉価	最小サイズ	最小サイズ	前面モニター	前面モニター	
	スケジュール機能	格安SIM対応		被写体ふれ軽減機能	ノブロー	被写体ふれ軽減機能	ノブロー	
	ノブロー	FOMAプラスエリア対応		30m照射LED		30m照射LED	0.67秒トリガー	
		TELEC/JATE認証				0.67秒トリガー	スマートIRビデオ	

トリカースピード=センサーが動物を感じてからシャッターを切るまでのタイムラグ

リカバリタイム動画=カメラが一つの撮影を終えてから次の撮影に移るまでのタイムラグ

スケジュール機能=設定した時間のみ動作する機能 例:8:00-20:00

タイムラプス機能=センサーを使わず、またはセンサーを併用して設定した時間間隔で撮影する機能 例:1時間毎

インターバル(デイレイ機能)=センサー感知して撮影後、センサーを使わない時間設定。これによりカメラ前に居る動物の撮影枚数を抑制できる 例:10分

動作時間目安=単3電池を最大数使って気温20℃の環境で連続して何枚撮影できたか、の目安。現場設置では待機電力も消費するためこれを下回る

※1 A=アルカリ、N=ニッケル水素充電電池 L=リチウム ノブローモジュールはニッケル水素充電電池非推奨

※2 カメラ本体にケーブルを通す穴があるか、またその位置

※3 ワイヤレスSIM SMS付き利用時

※4 スマホなどからSMSコマンドをカメラのSIMに送信して遠隔操作する機能